

## Presse à découper fine Feintool HFA 6300 CNC IA2561, d'occasion



**Fabricant :**  
Feintool

**Réf. produit :**  
IA2561

## Description

presse à découper fine

Fabricant	Feintool
Modèle	HFA 6300
Année de fabrication	1987
Commandes PLC :	PILZ
Commandes de l'alimentateur :	Autotron
Frontal :	Cybelec CNC 7200 PD
Commentaires	partie remise à neuf en 2007

## Données techniques

### Vérin principal

force totale	630 kN
course min.	30 mm
course	150 mm
vitesse de coupe min.	3 mm/s
vitesse de coupe max.	50 mm/s
vitesse de fermeture	120 mm/s
vitesse de retour	135 mm/s

### Anneau en V

force nominale	320 kN
course	40 mm

### contre-coulisseau

force nominale	160 kN
----------------	--------

course	40 mm
--------	-------

## dimensions de l'outil

table inférieure - largeur	910 mm
----------------------------	--------

table inférieure - profondeur	1350 mm
-------------------------------	---------

table supérieure - largeur	900 mm
----------------------------	--------

table supérieure - profondeur	900 mm
-------------------------------	--------

lumière du jour max.	410 mm
----------------------	--------

## mangeoires

alimentateur : type	margeur à rouleaux
---------------------	--------------------

force nominale	6000 kN
----------------	---------

largeur de feuille max	450 mm
------------------------	--------

épaisseur de la feuille max	16 mm
-----------------------------	-------

pas d'alimentation min.	1 mm
-------------------------	------

pas d'alimentation max.	999,9 mm
-------------------------	----------

longueur de la feuille min	3170 mm
----------------------------	---------

## spécifications électriques

consommation électrique totale	102 kW
--------------------------------	--------

tension d'alimentation	380 V
------------------------	-------

fréquence du réseau	50 Hz
---------------------	-------

## Accessoires

- dispositif de serrage automatique des outils

- cabine fermée
- coupeur de déchets
- système de lubrification de la bande RAZIOI (lubrification minimale)
- système hydraulique supplémentaire pour 4 forces hydrauliques supplémentaires (80 bars)

Délai de livraison

immédiatement

Prix de vente

sur demande



